

EQUIPMENT | Sand Design Warli studio

I Tecnica: 'handloom' su telaio

I Filato : 90% viscosa - 10% poliestere

I Bordo: bordatura mano

I Retro: cotton o rete 'action backing'

I Peso / mq: 3,0 kg

I Spessore: 8 mm

I Applicazioni: contract leggero / residenziale

I Dimensioni: qualsiasi fino a 5 x 25 m. Utilizzabile anche come moquette esclusiva 'wall-to-wall'. La direzione delle righe dipende dalla dimensione scelta del tappeto.

I Manutenzione: Aspirare regolarmente. Asciugare le macchie immediatamente, evitate l'acqua, liquidi e panni bagnati. Se dopo questo trattamento la macchia non è stata rimossa o se il tappeto è posto in area pubblica a traffico elevato, raccomandiamo un servizio di pulizia professionale. La viscosa durante le prime settimane perde peluria. Questo è un processo assolutamente normale. Spazzolate la superficie del tappeto con una spazzola morbida o aspirate nella direzione del pelo. L'acqua può modificare la struttura del filato e causare modifiche al colore.



Class 22+ Domestic general
EN ISO 10874



Thermal resistance
EN 14041 (R+L+T)
EN 1307 (T)



Electrical behaviour
Antistatic floor covering
EN 14041 (R+L+T)



Luxury class LC5
EN ISO 1307 (T)
EN ISO 1425 (T)



Slip resistance
EN 14041 (R+L+T)
EN 13893



Reaction to fire
13501- 1



CE mark regulation
DIR. 89/06/EEC

I dettagli tecnici o di prodotto di cui sopra, sono stati definiti al momento della sua pubblicazione. Warli si riserva il diritto di modificare i materiali, le dimensioni e le caratteristiche senza notifiche.

